小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath

■限られたスペースに設置しやすい超コンパクトデザイン。
■ブロック温度の昇温速度：+26℃→+100℃は15分以下。
■ブロック（別売）は0.2mL・0.5mL・1.5mL・2.0mL用の4種。

仕様・価格

製品名／製品コード	ニチメイト ドライバス／00-NDB
使用温度範囲（※）	室温＋5℃～＋100℃（設定単位0.1℃）
ブロック温度調節精度（※）	+100℃時：≦±0.5℃、+40℃時：≦±0.3℃
ブロック温度移行速度（※）	+20℃ → +100℃：≦15min
使用環境温度範囲	＋4℃～＋35℃
使用可能容器	下記別売ブロックを参照
本体の外形寸法および重量	110×156×97H㎜、約0.9kg
電源（ACアダプタ）	100-240V、1.5A、50/60Hz
別売ブロック仕様	アルミニウム製（表面アルマイト処理） 外形寸法：71×47×32H㎜、重量：約0.3kg

※使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。

別売部品

本体と一緒にお求めください。

製品名（使用可能容器）	製品コード	架 数
0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック	00-NDB-B002PS	8×5本
0.5mLマイクロチューブ用ブロック	00-NDB-B005MS	24本
1.5mLマイクロチューブ用ブロック	00-NDB-B015MS	15本
2.0mLマイクロチューブ用ブロック	00-NDB-B020CS	15本

00-NDB-B002PS

00-NDB-B015MS

株式会社 ニチリョー　https://www.nichiryo.co.jp/　info@nichiryo.co.jp

東京オフィス
〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番4号
PMO神田岩本町Ⅱ 4階

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号
新大阪千代田ビル別館10階

●お問合せはWebサイトのお問合せフォームまたはEメールでお願い致します。

●2022年10月1日発行